

Hattat T4105 4WD



Műszaki leírás:

- Motor típusa: FPT F28TCA (IVECO leányvállalat) – Stage V, Turbo & Intercooler
- Maximális motor teljesítmény: 75 kW/102 LE
- Maximális nyomaték: 415 Nm
- Hengerek száma: 4
- Hengerűrtartalom: 2797 cm³
- Légszűrő rendszer: száraz levegő szűrő, eltömődés jelzővel
- Hajtás: 4WD elektrohidraulikus kapcsolással
- Sebességváltó: teljesen szinkronizált, 24 fokozat előre + 24 fokozat hátra
- Tengelykapcsoló: dupla tárcsás, száraz
- TLT: független dupla sebességű, 540/1000 fordulat/perc, sárvédőről működtethető
- Differenciálzár: elektrohidraulikus kapcsolás
- Hidraulika: maximális átfolyás 65 l/min, maximális nyomás 190 bar
- 4 pár, dupla működésű hidraulika csatlakozó
- Maximális emelési kapacitás: 4500 kg, elektrohidraulikus vezérléssel, sárvédőről működtethető
- Kerék méretek: 320/85R28 elől, 420/85R38 hátul
- Fékrendszer: hidraulikus nedves fék a hátsó tengelyen, mechanikus rögzítő fék, 2 körös légfék a vontatáshoz
- Mechanikus állítású oldalsó függesztő karok, függesztő orsó, tartozékként vonólap, 2 db kapcsoló szem (golyó)
- Vonóhorog Piton Fix csappal
- Scharmüller állítható magasságú vonófej, alsó (hasi) húzó
- Önsúly: 4250 kg
- Frontsúly: 10 x 40 kg



- Hátsó (kerék) súly: 2 x 80 kg
- Üzemanyagtartály: 120 l
- AdBlue tank: 16 l
- Gép hossza: 4 291 mm
- Gép magassága: 2 821 mm
- Gép szélessége: 2 040 mm
- Tengelytávolság: 2 391 mm
- Kabin:
 - Légkondicionált fülke, tágas térrel, nagy üveg felületekkel a jó kilátás érdekében
 - Légrugós ülés
 - Lehajtható pótülés
- Szabvány közúti világítás, elől-hátul 2-2 db munkalámpa
- Sárga megkülönböztető jelzés
- Szerszámos láda, alap szerszámkészlet
- 2 db gyors csatlakozású légtömlő, fűvópisztoly, gyorsfűvató
- Rádió: Bluetooth, USB, AUX, SD csatlakozással



Keresse értékesítő kollégáinkat!

Osgyán László +36 30 406 3347

Kovács Nándor +36 30 102 7057

Gyureskó Tamás +36 30 373 5083

Matuszka Gergő +36 30 368 3539

